HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH


Buchsen

4 mm Sicherheitssystem

SAB 2640 LK Au



CE

Produkt	SAB 2640 LK Au
Beschreibung	Sicherheits-Aufbaubuchse, Ø 4mm, berührungssicher, mit Lötanschluss, aus Messing vergoldet. Zum Aufbau in Schalttafeln und Gerätechassis von 1-4mm Wandstärke. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA456
Artikel-Nr. / *Farbe	9723587xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün · 05 braun · 06 grau · 07 weiß · 09 violett **Au**
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	32 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010[(1)]	-25°C °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

[(1)] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022